

## Öl-Verlust Stop

### Beschreibung

Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen.



### Eigenschaften

- verhindert Rauchbildung
- dämpft Motorgeräusche
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- reduziert den Ölverbrauch
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung

**gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

### Technische Daten

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Farbe/Aussehen          | orange, klar           |
| Aussehen/Beschaffenheit | viskose Flüssigkeit    |
| Viskosität bei 40 °C    | 133,81 mm²/s           |
| Flammpunkt              | 112 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Pourpoint               | -5 °C<br>DIN ISO 3016  |
| Form                    | pastös, flüssig        |
| Geruch                  | charakteristisch       |

### Einsatzgebiet

Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet.

### Hinweis

**Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.**

### Anwendung

Eine 300 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Produkt vorbeugend alle ca. 30.000 km erneut zu verwenden.

### Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 1005  
D-F-NL

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig**