

Akku- Pendelhubstichsäge DJV181

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	23/28 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

126331-0

Absaugstutzen



164095-8

Parallelanschlag



192557-6

Spanreißschutz



193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneide



193517-1

Adapter f. Führungsschiene



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196664-7

Winkelanschlag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



345250-3

Massstabschiene f. Stichsäge



415524-7

Spanreißschutz



417852-6

Gleitschuh



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



837789-5

Tiefziehteil f. MAK-PAC



B-44410

Stichsägeblatt-Set A



B-44426

Stichsägeblatt-Set B



BL1820B

Akku BL1820B



BL1830B

Akku BL1830B



BL1840B

Akku BL1840B



BL1850B

Akku BL1850B



BL1860B

Akku BL1860B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

