

# Produktinformation

## BALLISTOL SCHLEIF-ÖL

### Produktmerkmale

Schleiföl für alle Schleifsteine (auch Keramik, Diamant oder Schleifbänder)

### Besonderheiten

Auch für Schleifmaschinen geeignet  
Bindet Stahl- und Steinabrieb  
Ermöglicht leichte und gleichmäßige Schleifbewegung  
Hohe Reinigungsleistung  
Erhöht den Abtrag  
PTFE- und silikonfrei

### Anwendung / Praxistipps

Zum Schleifen von Messern für alle Schleifsteine (Keramik oder Diamant) geeignet.

Das Schleiföl zum Schärfen gleichmäßig auftragen und mit der Klinge verteilen. Messer bzw. Klinge wie gewohnt auf dem Schleifstein schärfen. Nach dem Schleifen die Rückseite aus Metall und Öl am Besten mit einem Mikrofasertuch abtupfen. Den Stein anschließend mit etwas frischem Schleiföl reinigen. Überflüssiges Öl abwischen.



ES WIRKT.



Erhältlich als  
65 ml

Art. Nr.  
23910

### Physikalische und chemische Merkmale

Aggregatzustand: flüssig  
Aussehen: klar  
Geruch: geruchlos  
Siedebereich: > 300 °C  
Schmelztemperatur: nicht bestimmt  
Flammpunkt: > 135 °C  
Untere und Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt  
Dampfdruck: > 1 hPa (20°C)  
Relative Dichte: ca. 0.818 g/mL (20°C), Druck 1013 hPa  
Viskosität kinematisch: 39 mm²/s (20°C)

### Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

### Wichtige Produktvorteile

- Verlängert die Lebensdauer
- Reduziert Schleifgeräusche
- Verhindert das Zusetzen des Schleifsteins
- Hohe Reinigungsleistung
- Lebensmittelecht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Ermöglicht leichte und gleichmäßige Schleifbewegung



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl  
Multi-Werkstatt-Öl  
Kupfer-Grafit-Spray  
Feinmechanik-Öl  
Silikon-Öl



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de

Stand: 14.02.2024