

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam

Art. Nr: 4250100475451

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Pflege verschiedener Holzarten

Ultra Nature Holzbalsam ist lösemittelfrei, dringt tief ein, hält Holz geschmeidig, schützt vor dem Austrocknen, beugt Rissbildung vor und verleiht dem Holz einen seidigen Glanz. Die Holz-Oberfläche wird wasser- und schmutzabweisend, beseitigt und verhindert Wasserflecken, wirkt farbauffrischend und unterstützt die natürliche Maserung.

Eigenschaften:

- zur Pflege aller Holzarten
- ist Lebensmittel echt, Wasser und Schmutzabweisend
- auffrischend und veredelnd
- für rohe, gewachste, geölte oder lackierte Holzoberflächen

Farbton:

Gelblich

Wichtig: Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Farbtonabweichungen einzelner Gebinde sind bei der Verarbeitung auf einer Fläche möglich, daher bitte vorher miteinander vermengen. Die Oberflächen-Güte der verschiedenen Hölzer hat einen erheblichen Einfluss auf den späteren Farbton der Oberfläche. Aus diesem Grund empfehlen wir vor der Verwendung des Produktes einen Probeanstrich auf dem Originalholz (an unauffälliger Stelle) durchzuführen um die farbliche Wirkung des Farbtons, nach der Trocknung, beurteilen zu können.

Lieferform:

Pastös. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei

Inhaltsstoffe:

Sonnenblumenöl, entwachst

Untergrund und Vorbehandlung:

Zur Pflege unbehandelter geschliffener oder geölter Holzoberflächen im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden und andere stark belastete Oberflächen. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein. Untergrund Vorbehandlung - Material, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +10°C bis max. 30°C. Die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel säubern und trocknen lassen. Eventuell leicht anschleifen (z.B. Schleif-Korn 180) und nachreinigen.

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam

Art. Nr: 4250100475451

Verarbeitung:

Ultra Nature Holzbalsam mit einem fusselfreien Tuch dünn auftragen und gut einpolieren. Je nach Saugfähigkeit des Holzes können bei der ersten Behandlung mehrere Aufträge notwendig sein. In Abhängigkeit von der Belastung der Oberflächen sollte die Behandlung regelmäßig wiederholt werden.

Erst- Beschichtung:

1 – 2-maliger Auftrag mit Ultra Nature Holzbalsam

Den Ultra Nature Holzbalsam aufbringen und in kreisender Bewegung in das Holz einmassieren. Grundsätzlich muss der Balsam sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt und eingearbeitet werden. Nach einer Trockenzeit von 2 – 3 Stunden ist die Oberfläche polierbar. Bei Bedarf kann ein weiterer Auftrag erfolgen.

Renovierungs-Beschichtung:

Bei Bedarf eine 1 – 2-malige Nachpflege mit Ultra Nature Holzbalsam.

WICHTIG: Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern, dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

Trocknung:

ca. 2 - 3 Std.

Alle angegebenen Trocknungs-Zeiten beziehen sich auf das Normalklima, wenn Untergrund, Produkt, Umluft und während der Trocknungsphase, +20°C und 65% rel. Luftfeuchte (LF) oder +23°C und 50% rel. LF, vorliegen. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen:

- für gute Belüftung sorgen. (Geringer Luftwechsel, z.B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung)
- sind die empfohlenen Auftragsmengen unbedingt einzuhalten. (Zu hohe Schichtdicken führen zu einer deutlichen Trocknungsverzögerung!)

Reinigungsmittel:

Mit Wasser und Seife

Gebindegrößen und Verbrauch:

220 ml

Lagerung und Haltbarkeit:

In nicht angebrochenen Gebinden mind. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren, das verlängert die Haltbarkeit

des Produktes.

Entsorgung:

Das Produkt gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Nicht ins Abwasser

gelangen lassen. Abfallschlüssel: EAK / EWC 080112

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

GISCODE:

GISCODE: Ö10+

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzbalsam Art. Nr: 4250100475451

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Produkt – Code: 10140DN00752

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Gräfrstraße 79 D-60486 Frankfurt am Main
www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Holzbalsam seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Holzbalsam für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

April 2024